

Kleinster A3-Farbdrucker mit überragender Druckqualität – auch für Orte mit beschränktem Platzangebot

Dieser äußerst kompakte Drucker der ES8433dn Serie ist ein Multitalent und bietet überragende Druckergebnisse. Die Zeiten riesiger A3-Drucker sind vorbei – dieser Drucker ist so kompakt, dass er problemlos in kleinen Büros oder im Einzelhandel Platz findet und Sie Marketingmaterialien sofort hausintern drucken können.

Der ES8433dn wird Ihrem tagtäglichen Druckbedarf gerecht, überzeugen durch schnellen und zuverlässigen Druck, und schützen die Vertraulichkeit von Dokumenten.

Hauptfunktionen

- Der kleinste A3-Drucker auf dem Markt, ideal auch für den Einzelhandel
- Hervorragende Medienflexibilität – A6 bis zu A3, Banner bis zu 1.321 mm
- Bis zu 35 Seiten/Min. in Farbe
- Schneller Duplexdruck (optional bei n-Modellen)
- Papierkapazität bis zu 2.005 Blatt und Mediengewichte von 64 bis 256 g/m²
- ProQ2400 Multi-Level-Technologie und Druckqualität 1200 x 600 dpi
- Mit Citrix XenApp 7.6 kompatibel, ideal für eine virtuelle Netzwerkumgebung



Wichtige Sicherheitsfunktionen

- „Private Print“ Funktion zum Drucken vertraulicher Dokumente und Kartenfreigabe[#] (optional), sodass Benutzer sich alle Druckaufträge vor Auswahl der zu druckenden Dokumente anzeigen lassen können
- IPSec-kompatibel (Internet Protocol Security) für sichere Übermittlung und einen sicheren Empfang von Dokumenten

Bedienerfreundlich

- Einfaches Setup und erste Schritte
- Speicherung von Vorlagen und Dokumenten direkt auf dem System, damit alle Benutzer diese ohne Authentifizierung drucken können (Shared Print)
- Sobald neue Funktionen verfügbar sind, können Sie Ihren Drucker über das OKI Portal aktualisieren



Erweiterte Konnektivität

- Wireless Direct für sichere, gleichzeitige Anbindung kabelgebundener und drahtloser Netzwerke
- Optional: Wireless LAN-Modul
- Gigabit Ethernet für schnelle, netzwerkweite Übermittlung großer Farbdateien
- Kompatibel mit Google Cloud Print 2.0 für mobiles Drucken unterwegs

Kosten- und energiesparend

- Drucken Sie Marketingmaterial hausintern – die hervorragende Druckqualität und Medienflexibilität unseres Druckers machen es möglich
- Energiesparender „Tiefschlaf“-Modus, dank Auto-Off-Funktion reduziert der Drucker bei Nichtbetrieb automatisch den Energieverbrauch auf weniger als 0,5 W
- Tonersparmodus zur Kostensenkung beim Drucken von Entwürfen oder internen Dokumenten
- Duplexdruck für weniger Papierverbrauch
- Bei leeren Farbkartuschen, erfolgt der Druck in Schwarzweiß
- Kostenloses Recycling-Programm für Verbrauchsmaterialien
- Langlebige LED-Technologie ohne bewegliche Teile



| | |
|---|---|
| A3/A4 | ✓ |
| Farbe/Schwarzweiß | ✓ |
| Netzwerkfähig/Duplex | ✓ |
| Druckt A6 bis 1.321 mm, bis zu 256 g/m ² | ✓ |
| 1 – 30 Benutzer | ✓ |

ES8433dn – Farb- und Schwarzweißdrucker

| Drucker | |
|-----------------------|--|
| Druckgeschwindigkeit | A4: 35 Seiten/Min. in Farbe/Schwarzweiß; A3: 20 Seiten/Min. Farbe/Schwarzweiß |
| Zeit bis zum 1. Druck | 9,5 Sek. Farbe/Schwarzweiß |
| Aufwärmzeit | Ca. 25 Sekunden nach dem Einschalten und ca. 20 Sekunden aus dem Energiesparmodus heraus |

| Schnittstelle und Software | |
|--|--|
| Anschlüsse | USB 2.0-System, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 Host x 1, Wireless IEEE802.11a/b/g/n (optional) |
| Druckersprachen | PCL6 (XL3.0) und PCL5c, PostScript3 Emulation, PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS |
| Netzwerk und Protokolle | Unterstützung aller wichtigen Netzwerkprotokolle via Ethernet-Karte mit internem Webserver für Drucker und Netzwerkkarten-Setup und Management. TCP/IP v4&v6, NetBIOS über TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMP v1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise |
| OS-Kompatibilität ¹ | Windows Vista (32-Bit & 64-Bit)/Server 2008 (32-Bit & 64-Bit)/Windows 7 (32-Bit & 64-Bit)/Server 2008 R2 (64-Bit)/Windows 8 (32-Bit & 64-Bit)/Server 2012 (64-Bit)/Windows 8.1 (32-Bit & 64-Bit)/Server 2012 R2 (64-Bit)/Windows 10 (32-Bit & 64-Bit); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5 bis 10.11 |
| Erweiterte Netzwerkfunktionen und Sicherheit | IPv6, 802.1x-Authentifizierung, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS-Verschlüsselung, Secure Print ² , Secure Erase ² , Datenverschlüsselung ² , IP-Filter, IPSec |
| Utility Suite ¹ | Template Manager ³ , Color Correct, OKI LPR ³ , Color Swatch Utility ³ , smart PrintSuperVision ³ , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer ³ , Network Card Setup ⁶ , Configuration Tool ³ , PS Gamma Adjuster, PDF Direct Print ³ , Firmware Update Tool, Profile Assistant ⁶ |

| Schriften | |
|---------------------|---|
| Druckerschriftarten | Skalierbar: 87 PCL- und 80 PostScript-Schriftarten, PCL Bitmap-Schriftarten: LinePrinter, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode |
| Barcode | 10 eindimensionale Schriftarten mit 26 Variationen: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 zweidimensionale Schriftarten: PDF417, QR-Code |
| Druckqualität | |
| Auflösung | ProQ2400 Multi-Level Technologie, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi |
| Funktionen | Automatische Farbabstimmung, Fotomodus über Treiber (nur Windows PCL6 Treiber) |

| Papierverarbeitung | |
|----------------------------------|--|
| Papierkapazität | Fach 1: 300 Blatt, Papiergewicht 80 g/m ² ; Mehrzweckfach: 100 Blatt, Papiergewicht 80 g/m ² |
| Papierkapazität optionale Fächer | Fach 2: 535 Blatt, Papiergewicht 80 g/m ² ; Fach 3: 535 Blatt, Papiergewicht 80 g/m ² Fach 4: 535 Blatt, Papiergewicht 80 g/m ² |
| Maximales Fassungsvermögen | 2.005 Blatt, Papiergewicht 80 g/m ² |
| Papierformate | Fach 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Fach 2/3/4: A3, A4, A5, B4, B5; Mehrzweckfach: A3, A4, A5, B4, B5, A6; 11 Umschläge (Com-10, DL, C5, C4), benutzerdefinierte Formate (bis zu 1.321 mm Länge einschließlich Banner); Duplex: A3, A4, A5, B4, B5; benutzerdefinierte Formate: 148,5-297mm x 182-431,80mm (B x L) |
| Papiergewicht | Fach 1: 64 bis 220 g/m ² ; Fach 2/3/4: 64 bis 176 g/m ² ; Mehrzweckfach: 64 bis 256 g/m ² ; Duplex: 64 bis 220 g/m ² |
| Duplex | Standard |
| Papierausgabe | Druckseite unten: 250 Blatt, Druckseite oben: 100 Blatt (80 g/m ²) |

¹Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen und OS-Kompatibilität finden Sie auf Ihrer lokalen OKI Website; ²SDHC-Speicherkarte erforderlich; ³Nur Windows; ⁴SDHC-Speicherkarte (Secure Digital High Capacity) unterstützt bis zu 32 GB. OKI haftet nicht für die Kompatibilität bei Verwendung nicht originaler SDHC-Speicherkarten von OKI; ⁵Einschließlich aller Verbrauchsmaterialien; ⁶Nur Mac OS X;

Informationen Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und um sicherzustellen, dass Sie von all seinen Leistungsmerkmalen profitieren, wurde dieses Modell so entwickelt, dass es nur mit originalen OKI Tonerpatronen funktioniert. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ sowie der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalpatronen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Patronen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der originale OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.

| Allgemeine Ausstattungsmerkmale | |
|---------------------------------|--|
| Speicher | Standard-RAM: 256 MB; Maximaler RAM: 768MB Optional: SDHC-Speicherkarte ⁴ : 16GB |
| Umwelt | Temperatur/Feuchtigkeit (Betrieb): 10–32 °C (17–27 °C empfohlen)/20–80 % RF (50–70 % RF empfohlen) Temperatur/Feuchtigkeit (Lagerung): –10 °C bis 43 °C, 10 % bis 90 % RF |
| Stromversorgung | 220–240 V, Frequenz 50/60 Hz ±2 % |
| Stromverbrauch | Durchschnittlich: 700W; Max.: <1400 W; Leerlauf: 100 W; Energiesparmodus: 12 W; Tiefschlaf: < 1,0W; Auto-Off: < 0,15W |
| Geräuschpegel | Betrieb: < 52 dB(A); Stand-by: 32 dB(A) oder weniger; Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch |
| Abmessungen (B x T x H) | 449 x 552 x 360mm |
| Gewicht ⁵ | Ca. 40 kg |
| Auslastung | Max.: 75.000 Seiten/Monat; Empfohlen: 1.500 bis 10.000 Seiten/Monat |
| Gewährleistung | 3 Jahre erweiterte Garantie bei Registrierung innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum |
| Produkt-Artikelnummer | ES8433dn: 46396624 |

| Zubehör (Artikelnummern) | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Speicher | 256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908 |
| SDHC-Speicherkarte ⁴ | 16GB: 44848903 |
| 2./3./4. Papierfach | 45887302 |
| Unterschrank | 01321101 |
| Unterschrank mit Untergestell | 44853903 |
| Wireless LAN-Modul | 45830202 |
| IC-Kartenhalter | 46539501 |

| Verbrauchsmaterialien (Artikelnummern) | |
|--|--|
| Tonerpatronen* (10.000 Seiten) | Cyan: 46443119; Magenta: 46443118; Gelb: 46443117; Schwarz: 46443120 |
| Bildtrommeln** (30.000 Seiten) | Cyan: 46438015; Magenta: 46438014; Gelb: 46438013; Schwarz: 46438016 |
| Transportband (80.000 Seiten) | 44846204 |
| Fixiereinheit (100.000 Seiten) | 44848805 |

*Toner: A4-Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798.
Mit der Erstausrüstung des Druckers können bis zu 10.000 A4-Seiten gedruckt werden.
**Trommel: Durchschnittszahl gedruckter A4-Seiten.



3 Jahre Garantie

Unsere Systeme werden nach den höchsten Qualitäts- und Technologiestandards hergestellt, wie durch unabhängige Tests bestätigt. Wir sind so von der hohen Qualität unserer Produkte überzeugt, dass wir eine Verlängerung des Standard-Garantiezeitraums auf 3 Jahre bieten – ohne zusätzliche Kosten! Registrieren Sie Ihr Produkt einfach innerhalb von 30 Tagen nach Kaufdatum, um unser einmaliges Angebot in Anspruch zu nehmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter

Deutschland - www.oki.de/garantie
Schweiz - www.oki.ch/garantie
Österreich - www.oki.at/garantie

Ohne Registrierung gilt die europaweite Standardgarantie von einem Jahr.

Ok Systems (Deutschland) GmbH

Hansaallee 187
D-40549 Düsseldorf
Tel. +49(0)2115266-0
Fax : +49(0)211593345
info@oki.de
www.oki.de

Ok Systems (Schweiz)

Baslerstrasse 15
CH-4310 Rheinfelden
Tel. +41(0)618279494
Fax : +41(0)618279490
info@oki.ch
www.oki.ch

Ok Systems (Österreich)

Campus 21
Businesszentrum Wien Süd
Liebermannstrasse A02 603
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel. +43(0)2236677110
Fax : +43(0)2236677110-999
office@oki.at
www.oki.at

⁶Ab 2017 über das OKI Firmware Portal verfügbar

